



江西省龙海化工有限公司
Longhai Chemical CO., LTD.

产品技术数据

603

版本号: 01.01.2018

产品类型	水性非硅类消泡剂	
产品特点	<ul style="list-style-type: none">• 降低表面张力, 非硅类消泡剂。• 优异的消泡效果及抑泡性能。• 不会引起缩孔及重涂问题。• 使用简便, 可前后添加	
典型应用	通用消泡剂。	
用法	该产品在各个阶段加入均可, 加入后分散均匀。	
添加量	该产品的推荐添加量(按总配方量计) 0.2-1.0%, 请根据不同实际需求, 选择最佳添加量。	
技术数据	外观	无色至浅黄色液体
	有效份:	100%
	密度 GB/T 1033.1-2008	1.0-1.1 (g/cm ³)
包装和贮存	该产品用 25kg 塑料桶包装, 存放在干燥阴凉处。自交货之日起, 该产品的贮存期为 12 个月, 此后, 使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符, 安全环保, 符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息, 请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南, 可供客户参考, 但不能提供保证。上述数据只包括产品的典型技术数据, 详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。