



江西省龙海化工有限公司
Longhai Chemical CO., LTD.

产品技术数据

250

版本号: 01.01.2018

产品类型	高光蜡						
产品特点	<ul style="list-style-type: none">• 低分子量蜡。• 优秀的银粉色裹性。						
典型应用	推荐该产品用于粉末涂料。						
用法	该产品在各个阶段加入均可，加入后分散均匀。						
添加量	该产品的推荐添加量（按总配方量计）为 1.0%，请根据不同实际需求，选择最佳添加量。						
技术数据	<table><tr><td>外观</td><td>晶白色</td></tr><tr><td>熔点 GB/T 12766-2008</td><td>90-120℃</td></tr><tr><td>密度 GB/T 1033.1-2008</td><td>0.94~0.97 (g/cm³)</td></tr></table>	外观	晶白色	熔点 GB/T 12766-2008	90-120℃	密度 GB/T 1033.1-2008	0.94~0.97 (g/cm ³)
外观	晶白色						
熔点 GB/T 12766-2008	90-120℃						
密度 GB/T 1033.1-2008	0.94~0.97 (g/cm ³)						
包装和贮存	该产品用 25kg 纸袋包装，存放在干燥阴凉处。自交货之日起，该产品的贮存期至少为 24 个月，此后，使用该产品前应进行检验。						
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。						

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。
上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。
本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。