



江西省龙海化工有限公司

Longhai Chemical CO., LTD

产品技术数据

202

版本号: 01.01.2018

产品类型	微粉化 PE 蜡	
产品特点	该产品是一种分子量非常均匀分布的合成蜡，具有爽滑的手感，和，粒径分布较窄，它具有以下特点： <ul style="list-style-type: none">• 良好的耐磨擦性。• 粒径分布窄手感爽滑	
典型应用	推荐该产品用于油墨光油、工业漆、烤漆。	
用法	该产品在各个阶段加入均可，加入后分散均匀。	
添加量	该产品的推荐添加量（按总配方量计）为 0.5~1.5%，请根据不同实际需求，选择最佳添加量。	
技术数据	外观	白色粉末
	熔点 GB/T 12766-2008	120±2℃
	针入度 GB/T 4985-2010	<1.0 (10 ⁻¹ mm)
	平均粒径 GB-T 19077.1-2008	3-5 (μm)
包装和贮存	该产品用 20kg 纸袋包装，存放在干燥阴凉处。自交货之日起，该产品的贮存期至少为 24 个月，此后，使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。