



江西省龙海化工有限公司
Longhai Chemical CO., LTD.

产品技术数据

7600

版本号: 01.01.2018

产品类型	爽滑剂	
产品特点	本产品是一种改性聚硅氧烷 • 可作为 PU 湿法磨面革后段特殊处理剂。 • 增加磨面革表面黑度及鲜艳性。 • 使磨面皮丰满柔软、绵滑。 • 具有特殊平滑性，绵滑型手感。	
典型应用	推荐该产品用于皮革手感调节。	
用法	苯、酯稀释 2 倍应用，该产品在各个阶段加入均可，加入后分散均匀。或直接添加作为表面处理剂。	
添加量	该产品的推荐添加量（按总配方量计）为 0.2~2.0%，请根据不同实际需求，选择最佳添加量。	
技术数据	外观	澄清至混浊液体
	有效份	100%
	密度 GB/T 1033.1-2008	1.02 (g/cm ³)
包装和贮存	该产品用 25kg 塑料桶包装，存放在干燥阴凉处。自交货之日起，该产品的贮存期至少为 12 个月，此后，使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。
上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。
本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。